



Přílepení profilu „ADP“ pomocí integrované lepicí pásky na okenní rám. Plocha musí být čistá a odmaštěná. Pomocí profi nůžek na PVC dosáhneme exaktní stříhání úhlu a tímto optimální napojení.



Na nalepený profil lepíme ochrannou folii pomocí integrované lepicí pásky, která se po provedení omítky eventuálně nátěru odstraní včetně ulomové části profilu. Okno, dveře zůstávají nepoškozené a nedochází k dalším nákladům.



Technické přednosti:

- extrémní torzní stabilita
- perforace **eps** garantuje optimální propojení s^{terkové} hmoty u zateplovacího systému
- Easy Super Knick nezanechává po odlomení žádné odlomové stopy
- multifunkčnost (optimalizuje skladové náklady)
- intenzivní difúze pomocí difúzní mezery 0,3 mm (nedochází ke kondenzaci v oblasti spoje)
- zvýšená vertikální pevnost ve stříhu (5 mm / 1 m), horizontální (1,5 mm)
- přetřítelnost / UV - rezistence / jednoduchá aplikace

POUŽITÍ:

exteriér / interiér



!! Nepoužívat silikon a akryl !!

ADP Forte

*Fasádní separace
profesionálů*



Aplikační detail separace fasády
a okenního rámu prostřednictvím
Forte Picco XX (6 mm)

Velkoplošná perforace optimální integrace

Aplikační detail **Forte Picco XX** (6 mm)
ve spodní části parapetního plechu

„ADP Forte XX“

